



Installation en façade.

Thermostatique de douche :

Croisillon ABS.

Cartouche monobloc.

Tête céramique 1/2 tour.

Température réglable de 15° à 50°C.

Butée de sécurité à 38°C.

Clapets anti-retour et filtres incorporés dans le corps.

Ecrous prisonniers 20/27 (entraxe 150mm).

Raccords muraux excentrés 10mm avec rosaces.

Barre de douche laiton chromé.

Pomme de tête ø150mm anticalcaire.

Douchette micro monojet anticalcaire.

Flexible métal 1,50m.

Sélecteur marche/arrêt de la douche sur la colonne.

Commande marche/arrêt de la douchette

sur le croisillon du mitigeur.

Un point de fixation.

Finition

Chromé

Réf.

4175

Votre installateur conseil **Hammel** ROBINETTERIE

PIECES DETACHEES

Réf.

Cartouche

4175C

Tête céramique

4175F

Douchette

32044

Pomme de tête

4175P

F4175-0412

* La garantie pour défaut de matière et/ou de fabrication des produits présentés est acquise à l'acheteur, pendant la durée énoncée, sous réserve que l'installation et l'utilisation du produit concerné soit conforme aux règles habituelles en la matière.

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**