

résistance hors d'eau thermo-gainée

MODELE SUR EVIER



CUVE :

Forme externe curviligne.
Acier laminé, épaisseur de 1,8mm,
recouvert d'un émailage au quartz vitrifié à 850°C.
Une anode au magnésium assure la protection de la cuve.

ISOLATION :

L'isolation est assurée par de la mousse polyuréthane sans CFC
(conformément à la réglementation) d'une épaisseur de
28,5mm.
L'enveloppe extérieure est une tôle de 0,6mm recouverte de
peinture époxy
de couleur blanche.

ELEMENT CHAUFFANT :


Thermostat frontal avec voyant lumineux.
Thermostat de sécurité.
Cordon électrique avec prise monté.
Chauffe-eau équipé de 2 raccords isolants diélectriques.

Intégration dans des meubles de cuisine standard.
Installation verticale SUR évier.

Garantie 2 ans pour thermostats et résistances.
Garantie 5 ans pour la cuve.

Capacité litres	Nbre résist + puissance	Régulation température	Racc. d'eau	Tension 230V	Réf.
15	2x600W	81°C	15/21	monophasé	7700-15

Votre installateur conseil **Hammel**
ROBINETTERIE



Capacité	A	B	C	D	E	H	I	J	K
15 L	100	70	313	468	284	320	315	307	470

EXIGEZ LA QUALITE PROFESSIONNELLE **Hammel**