

Circulateur chauffage domestique

S
somatherm
industrie



- ✓ 5 programmes
2 courbes P1 - P2
- ✓ Hauteur mano
0.6 à 6 m



CIRCULATEUR AUTOMATIQUE

- Pour tout système de chauffage domestique et résidentiel.
- Répond aux exigences fixées par le règlement de la Commission Européenne N°641/2009.
- Réglage facile par touche «P» (programme automatique proportionnel).
- Fonction auto-dégommage : pour remise en route facilitée.
- Equipé d'un système électronique de contrôle avec fonctionnalités avancées, avec des programmes classiques et un programme automatique proportionnel.
- Câblage immédiat sans démontage du bornier.
- Alimentation électrique par guide câble sécurisée par 2 fils uniquement (1 phase + 1 neutre).
- Classe isolement H - IP 44 - Classe II.
- Puissance nominale absorbée 3W min., 42W max.
- Niveau de pression sonore : < 43 dB (A)
- Pression maximum 6 bars.
- Température de +2°C à +95°C.
- Température d'ambiance +40°C maximum.

| DN | Entraxe | Raccord. | Réf. |
|----|---------|----------|--------------|
| 15 | 130 mm | 26/34 | 9183 |
| 25 | 180 mm | 40/49 | 9180 |
| 25 | 130 mm | 40/49 | 9130C |
| 32 | 180 mm | 50/60 | 9182 |

