

Quantité	Description
1	UNOLIFT.270.AP35B.50.06.A  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 99144937 Réservoir de collecte des eaux usées d'un volume total de 270 litres, incluant un jeu de tuyaux à assembler sur place avec une pompe de type UNILIFT AP35B.50.06.A1. Volume effectif de pompage par cycle de fonctionnement : de 31 à 152 litres. Débit : de 1,2 à 6 m³/h. Le volume effectif de pompage peut être ajusté par le réglage du niveau (contrôleur). Grand couvercle de montage et d'inspection de service ø380 mm, avec vis. Orifices de raccordement : - 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur centrale de 180 mm - 1 x entrée horizontale DN100 à une hauteur centrale de 520 mm - 1 x entrée verticale DN100 avec manchon d'entrée - 1 x raccord DN40 avec joint fourni pour connecter par exemple une pompe manuelle à membrane - 1 x raccord d'aération DN75/50 avec orifice en PVC (ø63), en PP-Muffe DN75 ou possibilité d'utiliser un raccord flexible DN75 - Colliers de serrage préassemblés pour tube capteur de pression DN50 livré avec un contrôleur LC220/LC220. Cuve conforme à la norme EN12050-1 et -2, testée et contrôlée par un institut externe. Note : "L'assemblage d'une station de relevage complète conformément à la norme EN12050 nécessite au minimum des pompes, un clapet anti-retour, une option de démarrage manuel (partie 1) et une alarme de niveau d'eau élevé, y compris une détection de niveau. Ces composants ne font pas partie de la livraison, ils doivent être prévus pour être assemblés sur place". Coffret de contrôle recommandé : LC220 ou LC221.1 avec jusqu'à 5 valeurs prédéfinies de marche/arrêt/alarme et capteur de pression inclus. Matériaux : Réservoir collecteur : Polyéthylène (PE) Couvercle : Polyéthylène (PE) Visserie : Acier galvanisé Scellage des douilles : Styène-butadiène (SBR) Pièces de tuyauterie : Chlorure de polyvinyle (PVC) et polypropylène (PP) Dimensions du réservoir : L x l x h : 700x600x750 mm Poids: 35.4 kg Liquide: Liquide pompé: Eau Plage température liquide: 0 .. 40 °C Température liquide sélectionnée: 20 °C Densité: 998.2 kg/m³

Quantité	Description
1	Technique: Débit nominal: 9.19 m³/h Débit maxi: 18 m³/h Hmt nom.: 6.009 m Type de roue: VORTEX Particule maxi: 35 mm Homologation CE (Oui/Non): O Numéro EN pour certification AGL: 12050-2 Type de clapet: Non applicable Vitesse nominale de l'entraînement: 2810 mn-1 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Pression nominale pour le raccordement: PN 6 Donnée électrique: Type de moteur monophasé: PSC Puissance absorbée - P1: 1 kW Puissance nominale - P2: 0.6 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Tolérance tension: +6/-10 % Nbre max. de démarrages par heure: 40 Courant nominal: 4.6 A Cos phi - Facteur de puissance: 0.98 Vitesse nominale de l'entraînement: 2810 mn-1 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 16 µF/400 V Nombre de pôles: 2 Méthode de démarrage: direct Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolation (CEI 85): F Longueur du câble: 5 m Réservoir: Volume total du (des) réservoir(s): 270 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 180mm: 31 l Volume effectif total du réservoir avec entrée 250mm: 152 l Autres: Poids net: 35.4 kg Poids brut: 38.1 kg