IMI PNEUMATEX

Zeparo ZU



Purgeur automatique ZUPN
Réf. 602012303

Produit distribué par Hammel www.hammel.fr

H_602012303-221024nb01

IMI Hydronic Engineering

Breakthrough Engineering

Zeparo ZU



Caractéristiques principales

> **Nettoie et protège l'installation**
Aucun risque de colmatage. Réduit la maintenance et les coûts associés sur la durée de vie du circuit.

Caractéristiques techniques

Applications:
Systèmes de chauffage, systèmes solaires, systèmes de refroidissement.

Fluide:
Fluide non agressif et non toxique.
Antigel admis jusqu'à 50%.

Pression:
Pression maxi. autorisée, PS: 10 bar
Pression mini. autorisée, PSmin: 0 bar


Température:
Température maxi. autorisée, TS: 110 °C
Température mini. autorisée, TSmin: -10 °C


Matériaux:
Purgeur, corps, mécanisme : Laiton

Transport et stockage:
Hors gel, endroits secs

Purgeurs

- Évacuation sécurisée et sans fuite des gaz réunis.
- Mouvement stable du flotteur dans un grand espace sans turbulence. Les impuretés et l'eau sont tenus à l'écart de la soupape latérale à purge progressive, même à fortes pressions.
- Vis d'urgence avec la fonction d'informer, dans le cas improbable, lorsqu'il commence à fuir.
- Aucune fuite dommageable, aucun dépôt de calcium.
- Pas de frais d'exploitation et de remplacement par la fuite du purgeur d'air automatique.
- Fiable, grand débit, même à des pressions élevées.





Zeparo ZUPN
ZUPN 15 - Filetage femelle. Installation verticale.
Nickelé.

Type	H	h1	m [kg]	S	dpu [bar]	EAN	No d'article
ZUPN 15	93	110	0,4	Rp1/2	6	7640161644366	789 1516

dpu = Plage de pression de service