

## Robiflex® Gaz Naturel

Robiflex JPG DN12 2,00m (ROAI+flex. inox illimité+bouchon) entr. mâle G 1/2" / sort. écrou G 1/2" + joint



### Description produit

ROAI équipé d'un flexible indémontable à durée de vie illimitée (ensemble assemblé et testé en usine). La liaison entre le ROAI et le flexible est assurée par un raccord tournant évitant la torsion du flexible lors du déplacement de la gazinière.

### Utilisations

- Gaz Naturel
- Propane réseau

### Certification

- Certifié NF GAZ

### Caractéristiques techniques

- Pression maximale d'utilisation : 37 mbar
- Robinet avec obturateur automatique intégré
- Système antiviol du flexible (usage locatif)
- Tuyau flexible inox annelé renforcé par une tresse en fil d'acier inoxydable
- Longueur : 2,00 m
- Filetage mâle et écrou prisonnier tournant G 1/2"
- Livré avec joint
- Livré avec bouchon mâle G 1/2"
- Classe de température : -5°C / +60°C

### Restrictions d'usage / avertissements

- Il est interdit d'utiliser le ROAI ou le Robiflex® sur une installation alimentée par récipient de Butane ou Propane (bouteille ou citerne individuelle).

### Éco-contribution :

Cet article est soumis à une éco-contribution.

### Codification BANIDES

Référence	Longueur	Entrée	Sortie	Gencod
0239106	2,00m	Mâle G 1/2"	Écrou G 1/2"	3571100022164