

PURGEUR D'AIR ORIENTABLE LAITON NICKELÉ 1/2



- • **PURGEUR D'AIR ORIENTABLE**
- • **LAITON NICKELÉ**
- • **AUTO-ÉTANCHE**
- • **MANŒUVRE FACILITÉE GRÂCE AU CARRÉ DE 5MM AVEC FENTE QUI REÇOIT UN PLAT DE TOURNEVIS**

DESCRIPTION	Mâle 1/2" - Laiton nickelé. - Carré de 5mm avec joint torique.
CARACTÉRISTIQUES	Purgeur orientable mâle 1/2" en laiton nickelé à carré de 5mm avec joint torique.
APPLICATIONS	Elimine l'air qui pourrait stationner dans la partie haute du radiateur
CONDITIONS D'UTILISATION	Veiller à utiliser un orifice en partie haute du radiateur F1/2
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice 1/2
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Ne s'installe que sur la partie haute d'un radiateur
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Raccordement : M15/21

