

FILTRE FIOUL DOUBLE CONDUITE AVEC RETOUR À LA CITERNE - STANDARD



- **LIVRÉ COMPLET**
- **DOUBLE CONDUITE**
- **CLAPET DE RETENUE**
- **FILTRE À TAMIS NICKELÉ**

DESCRIPTION	Ce filtre tamise les impuretés contenues dans le fuel. Le fuel prélevé dans la cuve correspond à quantité supérieure pour alimenter le brûleur. Ainsi, le fuel va de la cuve vers le brûleur et, le surplus retourne vers la cuve.
CARACTÉRISTIQUES	Filtre fioul double conduite avec retour à la citerne : Double femelle 3/8" Composé de : 1 robinet d'arrêt 1 clapet de retenue 1 élément filtrant à tamis nickelé 1 support de fixation Tête du filtre en alliage d'aluminium.
APPLICATIONS	S'installe sur une installation de chauffage fonctionnant au fuel pour alimenter le brûleur
CONDITIONS D'UTILISATION	Débit max : 500 litres/ heure Filtration : 75 µm
COMPATIBILITÉ	Se pose sur toute installation de chauffage utilisant du fuel
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Le filtre à tamis doit être changé tous les ans
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Tête du filtre en alliage d'aluminium - Livré sans raccord
PRESCRIPTION D'ENTRETIEN	L'élément filtrant doit être changé, au moins 1 fois par an

