

ROBINET DE VIDANGE LAITON À BOISSEAU À TÉTINE MÂLE 3/8



- • **CORPS EN LAITON BRUT**
- • **ÉTANCHÉITÉ PAR POINTEAU AVEC JOINT TORIQUE**
- • **MANŒUVRE FACILITÉE PAR L'EMPREINTE D'UN PLAT DE TOURNVIS**

| | |
|--------------------------------------|--|
| DESCRIPTION | Permet la vidange d'un radiateur pour une intervention de maintenance ou de démontage |
| CARACTÉRISTIQUES | Robinet de vidange laiton brut mâle 3/8" Étanchéité par pointeau avec joint torique Fente pour tournevis. |
| APPLICATIONS | Équipement pour vidange de radiateur |
| CONDITIONS D'UTILISATION | Veiller utiliser un orifice en partie basse du radiateur F3/8 |
| COMPATIBILITÉ | S'adapte sur tous les radiateurs équipés d'un orifice, en partie inférieure, F3/8 |
| PRÉCAUTION D'EMPLOI | S'installe sur la partie basse d'un radiateur |
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation. |
| GARANTIE ET EXCLUSION | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | Raccordement : M12/17 |