

## LOT DE 5 MEMBRANES UNIVERSELLES D'ÉTANCHEITE POUR TUBES



- • APPLICATION UNIVERSELLE
- • MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
- • TOUS SUPPORTS
- • ETANCHÉITÉ DURABLE
- • COMPATIBLE RT 2012
- • POSE EN 30 SECONDES ET SANS OUTIL

<b>DESCRIPTION</b>	Lot de 5 membranes étanches à l'air, de 110 x 110 mm recouvrant une sortie de cloison jusqu'à Ø67 mm. - Avec bande adhésive pré-montée. - Peut se peindre. - Pré-découpé pour tubes et gaines de Ø10 à 50 mm.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Lot de 5 membranes dimensions des membranes 110 x 110 mm . Avec bande adhésive pré-montée. Peut se peindre. Pré-découpé pour tubes et gaines de Ø10 à 50 mm.
<b>APPLICATIONS</b>	Passage de tubes de chauffage et sanitaire
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Pré-découps pour diamètres 10 à 16 mm, 16 à 25 mm et, 25 à 50 mm
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Tous tubes de diamètres de 10 mm à 50 mm
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	La paroi doit être propre et lisse pour une meilleure adhérence de la membrane

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
PRESCRIPTION DE POSE	Retirer la zone prédécoupée selon le diamètre à étanchéifier. S'assurer que le support soit propre et lisse Enfoncer le tube. Détacher le film protecteur de la zone adhésive. Bien appuyer sur la partie adhésive afin de retirer toutes bulles d'air.