

RALLONGE FIXOPLAC SPÉCIAL CARRELAGE



- **KIT COMPOSÉ D'UNE FOURRURE 12/17-15/21 EN LAITON CHROMÉ, D'UN PROLONGATEUR MÂLE 12/17-15/21 EN LAITON CHROMÉ, D'UNE ROSACE DE FINITION CHROMÉE Ø70 MM ET D'UN JEU DE JOINTS**

DESCRIPTION	Permet de raccorder une robinetterie en compensant l'épaisseur du carrelage. - Compatible avec modèles de Fixoplac évier, lavabo, machine à laver et W.C (hors douche et bain-douche). - Kit composé de : - Une fourrure 12/17-15/21, - Un prolongateur M12/17-F15/21, - Une rosace chromée Ø70 mm, - Un joint torique, - Un joint plat 12/17, - Un joint plat 15/21.
CARACTÉRISTIQUES	Rallonge raccord de module de raccordement fixoplac special carrelage Kit composé : d'une fourrure 12/17 15/21, d'un prolongateur Male 12/17/Femelle 15/21, d'une rosace chromée de diamètre 70 mm, d'un joint torique et de 2 joints plats 12/17 et 15/21
APPLICATIONS	Pour raccordement d'une robinetterie en compensant l'épaisseur du carrelage
CONDITIONS D'UTILISATION	Ne convient que pour cette application
COMPATIBILITÉ	S'adapte sur un raccord 12/17 et 15/21
PRÉCAUTION D'EMPLOI	Livré avec une rosace de finition
SPECIFICATIONS D'INSTALLATION	Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation
GARANTIE ET EXCLUSION	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.