

PAROI FIXE ERIS 2 - POUR BAC 80 CM - VERRE 5 MM - PROFILÉS BLANCS



Large choix de configurations dans diverses dimensions : parois accès d'angle, quart de cercle, coulissantes, pivotantes, pliantes et retours fixes.
Façades ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.
Fermeture des portes assurée par un aimant.
Le profilé associé à la façade douche est ajustable : +/-15mm.
Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante.
Installation réversible.

Paroi fixe pour bac 80 cm avec panneau en verre trempé transparent de 5 mm d'épaisseur.
 Les façades sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.
 La fermeture des portes est assurée par un aimant.
 Le retour fixe s'adapte aux portes pliantes, coulissantes et pivotantes.
 D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.
 Profils peint blanc livrés montés sur paroi.
 Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.
 Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante.
 Installation réversible et adapté à toutes les configurations.

Paroi fixe pour bac 80 cm avec panneau en verre trempé transparent de 5 mm d'épaisseur.
 Les façades sont ornées d'un motif sérigraphié 4 bandes givrées positionné en brise vue.
 La fermeture des portes est assurée par un aimant.
 Le retour fixe s'adapte aux portes pliantes, coulissantes et pivotantes.
 D'un design sobre avec poignées allongées en ABS peint gris, cette façade s'installe dans un angle de votre salle de bain.
 Profils peint blanc livrés montés sur paroi.
 Pour faciliter l'installation de votre façade de douche le profilé associé est ajustable : +/-15mm.
 Livré avec profil d'assemblage pour montage avec porte pivotante ou coulissante.
 Installation réversible et adapté à toutes les configurations.

Équipement de salle de bains

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice.

Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur

AYOR Bathroom

S.A.S. au capital de 2 000 000 € - R.C. Angoulême 382 842 151, 2 rue Gutenberg - 16440 Rouillet St Estèphe - Tél. 05 45 66 43 46

Tous droits réservés - AYOR se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.



Réf.

203010128

Gencod

3383950009482

Coloris : Incolore / Transparent

