



MITIGEUR DE BAIN DOUCHE A ENCASTRER ACCESS



UN DESIGN CLASSIQUE.
INSTALLATION RAPIDE ET FACILE.
ECONOMIES D'EAU ET D'ÉNERGIE

DESCRIPTION

Chromé - Manette métal. - Cartouche Ø40 mm. - Limiteur de débit par point dur. - Limiteur de température réglable. - Arrivées et départ douche femelle 15/21. - Départ baignoire femelle 20/27. - Inverseur automatique - Rosace 130x150 mm. - Profondeur d'encastrement minimum 60 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Chromé - Manette métal - Cartouche céramique Ø40 mm - Limiteur de débit par point dur - Limiteur de température réglable - Arrivées et départ douche femelle 15/21 (1/2") - Départ baignoire femelle 20/27 (3/4") - Inverseur automatique - Rosace 130x170 mm - Profondeur d'encastrement minimum 65 mm

APPLICATIONS

Robinetterie de bain/douche murale

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression maximum : 5 bar - Pression d'utilisation : 3 bar - Température maximum de l'eau : 80°C (176°F) - produit Conforme aux réglementations en vigueur

COMPATIBILITÉ

Uniquement pour une robinetterie murale bain/douche

PRÉCAUTION D'EMPLOI

0

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet l'équipement sanitaire des salles de bains et cuisine.

GARANTIE ET EXCLUSION

Garantie 10 ans contre tout vice de fabrication y compris pour les cartouches - Cf conditions générales de vente

PRESCRIPTION DE POSE

Avant le montage nettoyer la tuyauterie pour éliminer toute impureté et se reporter à l'instruction spécifique de montage