

SIPHON D'ÉVACUATION DOUBLE DE MACHINE À LAVER - SORTIE HORIZONTALE - ABS



- **SORTIE HORIZONTALE ORIENTABLE GRÂCE AU MONTAGE TUBULAIRE FACILITANT LA POSE DANS TOUTES LES CONFIGURATIONS D'INSTALLATION.**
- **CORPS EN MATIÈRE ABS ISSUE DE LA FILIÈRE RECYCLAGE (PRODUIT RECYCLÉ ET RECYCLABLE).**
- **BOUCHON DE DÉGORGEMENT FACILITANT LE NETTOYAGE DE MAINTENANCE.**
- **ENTONNOIR DOUBLE POUR PERMETTRE LE RACCORDEMENT DE 2 MACHINES À LAVER**

DESCRIPTION

Siphon d'évacuation pour machine à laver. - Equipé d'un entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver - Sortie horizontale orientable grâce au montage tubulaire facilitant la pose dans toutes les configurations d'installation. - Diamètre de tube : 40mm. - Corps en matière ABS ininflammable issue de la filière recyclage (produit recyclé et recyclable). - Bouchon de dégorgement facilitant le nettoyage de maintenance.

CARACTÉRISTIQUES

Siphon de machine à laver. Sortie horizontale. Avec entonnoir double permettant de recevoir 2 évacuations de machine à laver Diamètre tube : 40 mm. Corps en ABS. Bouchon de dégorgement.

APPLICATIONS

Évacuation pour machines à laver / lave-linge et lave-vaisselle

CONDITIONS D'UTILISATION

Convient pour l'évacuation des eaux usées de machine à laver

COMPATIBILITÉ

Compatible avec toutes les marques courantes de lave-linge et lave vaisselle

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Convient pour l'évacuation d'une seule machine à laver
Pour l'évacuation de 2 machines, prévoir un entonnoir double
Ne convient pas pour l'utilisation de produits chimiques

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet de distribuer de l'eau dans une habitation.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Applications avec des produits autres que l'eau et l'air.

PRESCRIPTION DE POSE

Les assemblage sont à réaliser avec de la colle PVC

